

# Mesa Refrigerada Positiva 2 Puertas - Profundidad 600

## DLSNACKH2100TN



### Características del producto:

|                                               |                                                       |                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Alimentación : 230-v                          | Volumen (L) : 228                                     | Tipo de puerta : battante        |
| Temperatura mínima (°C) : 2                   | Temperatura Máxima (°C) : 8                           | Puerta : lleno                   |
| Número de puertas : 2                         | Número de Niveles : 5                                 | Acabado Exterior : inoxidable    |
| Longitud (mm) : 1360                          | Profundidad (mm) : 600                                | Altura (mm) : 850                |
| Peso (kg) : 94                                | Materia : inoxidable                                  | Potencia (W) : 233               |
| País de fabricación : china                   | Dimensiones de las placas / rejillas (mm) : 430-x-333 | Tipo de Frío : ventile           |
| Clase Energética : c                          | Temperaturas : positivos                              | Termostato : si                  |
| Tropicalizado : si                            | Refrigerado : si                                      | Decibelios : 65                  |
| Temperatura ambiente de uso máxima (°C) : 38c | Respaldar : sin-respaldo                              | Gas refrigerante de serie : r290 |
| Número de cajones : 0                         |                                                       |                                  |

### Informations Logistiques :

|                   |                     |                  |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Largeur : 1390 mm | Profondeur : 640 mm | Hauteur : 880 mm |
|-------------------|---------------------|------------------|