

# Mesa Refrigerada Positiva en Acero Inoxidable - 2 Puertas de Vidrio - GN 1/1 TDCK7210G



TEFCOLD 

## Características del producto:

|                                          |                               |                                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alimentación : 220-240-v                 | Volumen (L) : 272             | Tipo de puerta : battante                                    |
| Temperatura mínima (°C) : 2              | Temperatura Máxima (°C) : 10  | Puerta : vidriado                                            |
| Número de puertas : 2                    | Acabado Exterior : inoxidable | Longitud (mm) : 1360                                         |
| Profundidad (mm) : 700                   | Altura (mm) : 880             | Peso (kg) : 112                                              |
| Potencia (W) : 300                       | Materia : inoxidable          | Dimensiones de las placas / rejillas (mm) : gn-1-1-325-x-530 |
| Tipo de Frío : ventile                   | Clase Energética : b          | Temperaturas : positivos                                     |
| Consumo de energía (kWh/año) : 745       | Termostato : si               | Refrigerado : si                                             |
| Respaldo : sin-respaldo                  | Líquido refrigerante : r600a  | Clase climática : 4                                          |
| Tipo de acero inoxidable : inox-aisi-304 |                               |                                                              |

## Informations Logistiques :

|                |                   |                |
|----------------|-------------------|----------------|
| Largeur : 0 mm | Profondeur : 0 mm | Hauteur : 0 mm |
|----------------|-------------------|----------------|